



URSAROLL

Elastische Mineralwollmatte,
einseitig mit einer Dampf- und Luftsperre
aus verstärktem Alu-Kraftpapier beschichtet
und mit Nagelflanschen versehen



Schrägdächer

Auch für Wände mit
Holzunterkonstruktion und
Dachböden geeignet

- ✓ Kein Schnittverlust
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Dampfdicht und feuerfest

R-WERT UND VERPACKUNG									
R-Wert m ² K/W	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Rollen/ Packung	m ² / Packung	Packungen pro Palette	m ² pro Palette	Log.	Artikel Nummer
1,50	60	12.000	350	3	12,60	18	226,80	S	2075159
1,50	60	12.000	450	2	10,80	18	194,40	S	2075160
1,50	60	12.000	600	2	14,40	18	259,20	S	2075161
2,00	80	10.000	600	2	12,00	18	216,00	S	2075158
2,50	100	8.000	600	2	9,60	24	230,40	D	2075170
3,00	120	6.000	350	3	6,30	24	151,20	S	2075166
3,00	120	6.000	450	2	5,40	24	129,60	S	2075163
3,00	120	6.000	600	2	7,20	24	172,80	S	2075167
3,75	150	5.000	350	3	5,25	24	126,00	S	2075164
3,75	150	5.000	450	2	4,50	24	108,00	S	2075162
3,75	150	5.000	600	2	6,00	24	144,00	S	2075165
4,50	180	4.000	350	3	4,20	24	100,80	D	2139975
4,50	180	4.000	450	2	3,60	24	86,40	S	2075315
4,50	180	4.000	600	2	4,80	24	115,20	S	2127721
5,00	200	4.000	450	2	3,60	24	86,40	S	2133301
5,00	200	4.000	600	2	4,80	24	115,20	S	2135161
5,50	220	3.750	450	2	3,38	24	81,00	S	2138035
5,50	220	3.750	600	2	4,50	24	108,00	S	2138036
6,00	240	3.500	600	2	4,20	24	100,80	S	2140140

S = Lagerware (Produkt auf Lager) · D = Lieferfrist auf Anfrage · NS = Mindestabnahme und Lieferfrist auf Anfrage

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Obligatorische Produktmerkmale	0,040 W/m.K C-s1d0 T1 T1
Spezifische Produkteigenschaften	1 m ² .h.Pa/mg
Weitere Eigenschaften	12 ≤ p < 14



TIPP

ALU TAPE eignet sich speziell zum luftdichten Abdichten der Überlappungen zwischen den Flanschen.